

# XANTÉ

**PRESENTE!**

# X-16™

**IMPRIMANTE UV**



*Imprimer jusqu'à 45.7cm x 60.9cm!*



**IMPRIMER SUR PRATIQUEMENT TOUS LES SUPPORTS!**

**CMYK + WW**

**JUSQU'À 2880 DPI RESOLUTION**

**IMPRIMER SUR DES SUPPORTS ALLANT  
JUSQU'À 20cm de hauteur**

**LAMPES LED**

(Séchage instantané de l'encre)



US: 251.473.6502  
EU: +31 (0) 26.319.3210  
**xante.com**

# LE MEILLEUR.

La gamme d'imprimantes Xante X-UV est imbattable.

Lorsque les grandes imprimantes à plat, conçues pour la réalisation de signalisation et de graphiques sont capables d'imprimer à grande vitesse, mais sont limitées à des substrats de faible épaisseur.

Mais également lorsque les imprimantes de petit format, conçues pour les articles spéciaux sont limitées à la fois par leur vitesse d'impression ainsi que par les plus petites dimensions de substrat.

La gamme d'imprimantes Xanté X-UV, elle, est un parfait compromis des **DEUX**. C'est le meilleur des deux mondes.



**CONTACTER NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

## L'OUTIL IDEAL



POWERED BY

**iQueue**

*Flux de travail des couleurs tout simplement génial*

**CINQ DIFFERENTES FACONS  
D'IMPRIMER INTENSE,  
BRILLANT, BLANC PUR.**

Inondation, pixels blancs actifs, pixels blancs inactifs, tons directs blancs, ou pas de blanc

**CREER DU RELIEF AVEC DES  
COUCHES D'ENCRE A SECHAGE  
UV RAPIDE.**


Créez des affichages impressionnants qui attirent l'attention ou communiquez des informations importantes en braille. Ce processus est rapide et donne des résultats solides et durables.

# INCLUS!



# 251.473.6502

**Signalisation • Fabrication • Articles Spéciaux • Industriel • Emballage**



**IMPRESSION RAPIDE.**

**IMPRESSION GRAND FORMAT.**

**REALISATION DE SIGNALISATION EN HAUTE QUALITE  
A UNE VITESSE SUPERIEURE A 9m<sup>2</sup>/HEURE!**

*Résolution - jusqu'à 2880 dpi*

*Dimensions d'impression –  
45.7cm x 60.9cm x 20cm*

*Imprimer sur des supports pesant jusqu'à 9.9 kg!*



**BEST-IN-CLASS**

**XANTÉ.com**

All content including X-16® is trademark Xanté Corporation. 2020. All Rights Reserved.



## Caractéristiques



### CAPACITES D'IMPRESSION

Surface d'impression Max.:	60.9cm x 45.7cm
Surface d'impression Min.:	1.27cm x 1.27cm
Hauteur d'impression Max.:	20cm
Plateau du support:	60.9cm x 50cm Lit aspirant
Encres:	CMYK + WW
Résolution:	720/1080/1440 /2160/2880 DPI
Lampe UV:	Lampes LED, 385-415 nM, Lampe de séchage à basse températures

### ENCRE ET SUPPORT

Type d'encre:	UV, bouteille individuelle d'un litre
Types de supports:	PVC plastique, styrène, bois, aluminum, métal, acrylique, polypropylène ondulé coroplast, céramique, tissu, cuir, matériaux composites, carton, carton plume, verre, tapis, carrelage et plus encore

### CONNECTIVITE DE L'IMPRIMANTE

1-Gigabit Ethernet

### LOGICIEL DE PRE-PRESSE

Xanté iQueue Workflow:	Adobe® PostScript® 3™, Independant contrôle de densité CMYK, Spot Color Matching, Imposition, Edition de fichiers numériques, Impression de données variables, et bien plus.
------------------------	--

### POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions:	71cm X 139cm X 81cm (longueur, largeur, hauteur)
Poids:	115,6kg
Alimentation électrique:	110v or 220v 50-60hz

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DE FONCTIONNEMENT

Température de l'environnement en fonctionnement: 22-26°C

Humidité de l'environnement:	35-75% d'humidité relative sans condensation
------------------------------	---



Adobe® PostScript® 3™

# XANTÉ

US: 251.473.6502

EU: +31 (0) 26.319.3210

[xante.com](http://xante.com)



**iQueue Workflow Tout  
Simplement Génial (Inclus)**

Flux de travail numérique des couleurs avec  
des outils avancés de correspondance des  
couleurs et de gestion de fichiers